

スーパーエースシリーズ super ace series

灌漑に、散水に、農場に、建設現場などに使用可能!

☐ = 単品のコード番号となります。注文は必要個数分をお願い致します。

EXT-トラッシュタイプ




- 燃費がよいので無人運転に最適。
- 土木工事現場の汚泥水や湧水の排水作業に、大好評。

仕様

型式名	EXT-50M1	EXT-80M2	EXT-100M1
コードNo.	019700	019705	019710
口径(mm)	吸込	50 (PF2")	80 (PF3")
	吐出	50 (PF2")	80 (消防3")
最大揚水量 (ℓ/min)	600	1200	1800
最大全揚程 (m)	24		
定格出力KW (P.S)	2.6 (3.5)	5.1 (7.0)	5.9 (8.0)
回転数 (min ⁻¹)	3600		
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	670×435×550	647×496×647	700×595×725
質量 (kg)	52	63	95
付属品			
名称	コードNo.		
ホースジョイントASY (2個)	021617050R	02020001	02999025
ホースバンド (3個)	0203532252000	020363000	02152254000
ストレーナ	021502302050	021512302080	02152216100

SDP-プレッシャータイプ



- 高所及長距離への多量送水。
- 洗浄及スプリンクラー用。
- 解体現場など広範囲の散水。
- 杭及パイプの地下挿入用。
- 緊急時の散水及簡易消防用。

仕様

型式名	SDP-50M3	SDP-80M2
コードNo.	019701	019310
口径(mm)	吸込	40 (町野オス)
	吐出	50 (PT2")
最大揚水量 (ℓ/min)	500	550
最大全揚程 (m)	75	70
定格出力KW (P.S)	2.9 (4.0)	
回転数 (min ⁻¹)	3600	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	523×386×460	
質量 (kg)	30	28
付属品		
名称	コードNo.	
ホースジョイントASY (2個)	020430001	02999026
ホースバンド (3個)	0203532252000	0216200090
ストレーナ	021601050R	0216200311080
ナイロンネット	021602013	0216203014

YSE-汎用タイプ




- 小さな力で始動ができるフィンガースタート。
- コンパクト設計で小型軽量 (自動減圧装置)。
- エンジン直結ですので取扱い容易。

仕様

型式名	YSE-25M	YSE-40M	YSE-50V	YSE-80V
コードNo.	019400	019405	019410	019415
口径(mm)	吸込	25 (1"ガス)	40 (1 1/2"ガス)	50 (2"ガス)
	吐出	25 (1"ガス)	40 (1 1/2"ガス)	50 (2"ガス)
最大揚水量 (ℓ/min)	120	300	530	1000
最大全揚程 (m)	40	31	35	32
定格出力KW (P.S)	0.55 (0.75)	1.0 (1.4)	2.0 (2.8)	2.8 (3.8)
回転数 (min ⁻¹)	6000	3600		
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	254×212×290	396×274×430	473×399×402	523×386×460
質量 (kg)	6	16	26	33
付属品				
名称	コードNo.			
ホースジョイントASY (2個)	020409025	020428040	020430001	02020001
ホースバンド (3個)	020401000	020421120	0203532252000	020363000
ストレーナ	020401025	020421040	020431050	020441080
ナイロンネット	-	021602013	-	-
サクシヨンホース	020401300	-	-	-
3段異径タケノコ	-	020424312	-	-

ND-汎用ディーゼルエンジンタイプエンジンセル仕様



- パワーアップした機能で使いやすい汎用タイプ。
- メカニカルシールはシリコンカーバイト使用。
- 自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ち。
- セミトラッシュで、湯水期の揚水や一般排水に最適。
- 排出ガス自主規制、一次規制適合エンジン (EPA二次規制相当)。

仕様

型式名	ND-80DEN2	ND-100DEN2
コードNo.	019215	019221
口径(mm)	吸込	80 (3"消防)
	吐出	80 (3"消防)
最大揚水量 (ℓ/min)	1000	1200
最大全揚程 (m)	30	25
定格出力KW (P.S)	4.3 (5.9)	
回転数 (min ⁻¹)	3600	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	755×450×565	
質量 (kg)	73	75
付属品		
名称	コードNo.	
ホースジョイントASY (2個)	02999007	02999008
ストレーナ	02000126	02000127

スーパー工業株式会社

本社・大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0807	札幌市白石区菊水7条1丁目1-24	TEL(011)823-3661	FAX(011)823-3666
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市緑区野末町2-08	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5番8号	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄駐在所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL/FAX(098)887-0089	

オプションパーツ表

各種ホース及びノズル

■ サクションホース (吸水ホース)



コードNo.	商品名
99000601	φ40×5m
99000602	φ50×5m
99000603	φ75×5m
99000604	φ100×5m
99000605	φ150×5m

■ 町野式消防ノズル



コードNo.	商品名	Aサイズ
99000626	φ40	435
99000627	φ50	535
99000628	φ65	750

■ 消防先端噴霧ノズル用オプション



コードNo.	商品名	口径
99000616	φ40	13φ相当
99000617	φ50	17φ相当

■ 消防ホースASY (軽量綾織ホース)



コードNo.	商品名
99000620	φ25×20m
990006211	φ40×10m
99000621	φ40×20m
990006222	φ50×10m
99000622	φ50×20m
990006231	φ65×10m
99000623	φ65×20m


■ 消防ライトラインホースASY (合成ゴム被覆ホース)



コードNo.	商品名
990006213	φ40×10m
990006212	φ40×20m


消防用口金及び媒介接手

■ ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103




コードNo.	商品名	Aサイズ	Bサイズ
99000608	φ25オス×1"オスネジ	29	54
990006158	φ38オス×1"1/2オスネジ	43.6	66
990006102	φ38オス×2"オスネジ異径	43.6	66
990006112	φ50オス×1"1/2オスネジ異	55.6	79
990006157	φ50オス×2"オスネジ	55.6	79

■ 町野式接手A101 (雌)




コードNo.	商品名	Aサイズ	Bサイズ
9900061501	φ25メス×φ25タケノコ	25	61
990006150	φ32メス×φ31タケノコ	31	64
990006153	φ38メス×φ38タケノコ	38	69
990006152	φ50メス×φ51タケノコ	51	89

■ 町野雌×ガス雄 町野式接手 D104




コードNo.	商品名	Aサイズ	Bサイズ
99000609	φ25メス×1"オスネジ	30	43
990006159	φ32メス×1"1/4オスネジ	36	52
990006160	φ38メス×1"1/2オスネジ	44	59

■ 町野式接手B102 (雄)



コードNo.	商品名	Aサイズ	Bサイズ
9900061502	φ25オス×φ25タケノコ	25	62
990006155	φ32オス×φ31タケノコ	31	74
990006156	φ38オス×φ38タケノコ	38	78
990006154	φ50オス×φ51タケノコ	51	97

■ ガス捻雌×町野雄 町野式接手 E105



コードNo.	商品名	Aサイズ	Bサイズ
990006111	φ38オス×1"1/2メスネジ	43.6	62
99000610	φ38オス×2"メスネジ異径	43.6	62
990006165	φ50オス×2"メスネジ	55.5	73
99000615	φ50オス×φ75ガスメス異	55.5	73

<備考>

町野式接手並びに媒介継手は未検品です。消防車には不可です。PTオスネジ側にはかならずシール剤を装着してネジ込んで下さい。消防用には国家検定品金具を御使用下さい。又、排水並びに水以外には使用出来ませんので御注意下さい。町野メス側にはかならずOパッキンが入っているかどうかの確認や、ごみがないかどうかの確認をしてから町野オスを差し込んで下さい。確認をおこたると差し込みがうまくいかず、もれやぬげの原因になります(流体使用時)。常用圧力9Kgf/cm²(常温)以下で御使用下さい。町野式カップリングは水圧によりOパッキンが開きシールをしてものをふせく構造になっているため流体をストップするとOパッキンが元にもどるため残水がカップリングからもれる事があります(流体ストップ時)。吸水には使用出来ません。