

# Super Ace Washer

# 温水タイプ・高圧洗浄機

## SAL-1532VNT

### モータータイプ

32Mpa (327kgf/cm<sup>2</sup>) の  
超高压と温水で強力洗浄

#### 〈温水〉

仮設材やフィニッシャーの  
洗浄に最適

#### 〈コンパクト〉

高压温水なのにコンパクト!  
(モーターポンプ直結)

#### 〈安心設計〉

5つの安全装置で安心設計。  
(サーモスイッチ、圧力スイッチ、  
フロースイッチ、安全弁、モーター過負荷保護装置)

#### 〈使い易さ〉

移動が楽なキャスター付。



## SEL-1620V

### ディーゼルエンジンタイプ

業界初ディーゼルエンジン式  
防音、温水、スチーム洗浄機

#### 〈温水〉

56,000キロカロリーのボイラー  
だから温度上昇が早く高温水  
(常温~150°C)が安定的に使用可能  
インバーター方式によりトラブルなし!

#### 〈耐久性〉

ディーゼルエンジンだから耐久力抜群  
しかも燃料タンクはボイラーと兼用。  
軽油のみの給油でOK「安全・便利・経済的」です。

#### 〈安心設計〉

サーモスイッチ、圧力スイッチ、流量スイッチなど多重の安全装置を標準装備

#### 〈使い易さ〉

冷水、温水、20MPa (204kgf/cm<sup>2</sup>) 洗浄と高温スチーム洗浄が任意に  
選べてしかも軽量コンパクトですので様々な現場に対応可能



#### 〈仕様〉

型式名	SAL-1532VNT	
コードNo.	03B021/50Hz 03B121/60Hz	
圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	32(327)	
水量(L/min)	15	
伝達方法	ホローシャフト直結	
形式	三相200V	
出力KW	11	
使用燃料	軽油または白灯油	
燃料タンク容量(L)	30	
温水温度	常温~80°C	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1000×710×910	
質量(kg)	320	
キャブタイヤケーブル(m)	10	

オプション 凍結防止ヒーター

#### 標準付属品

コードNo./ガン	04P53680	噴射ガンASY 3/8-AR9-NOVA温水ノズル無*
コードNo./ノズル	041063052	ノズルASY 1/8MEG1503 *
コードNo./高压ホース	04T50011620	高压ホースASY BH 3/8×20m クイック *
コードNo./キャブタイヤケーブル	040004698	キャブタイヤASY 4芯 14mm <sup>2</sup> -10m
コードNo./その他	041063043	煙突
コードNo./その他	041063061	防災面 リケンFH2C
コードNo./その他	041063060	ニトリル手袋 L PPM-6630

#### オプション

コードNo./吸水ホース	04000553	吸水ホースASY 3/4×3m
コードNo./吸水ストレーナ	04000035B	ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100×ッシュ
コードNo./余水ホース	04000551	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10 *
コードNo./ヒーター	049991333	凍結防止ヒーター

#### 〈使用例〉

仮設資材の洗浄



フィニッシャー



PC板洗浄



#### 〈使用例〉

鉄板洗い



らくがき消し



重機油おとし

