

SAL-1450-2

NEW

超高压でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です

「高圧力(500kgf/cm²)&高性能」で
汚れを一掃

- 〈用途〉
- アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄
 - 重機のクローラー洗浄
 - 塗装前の汚れ落とし、水垢の除去
 - 船底、橋脚などの水中での洗浄作業
 - 機械加工品のバリ取り



※SAL-2 タイプ共通ボディ

水温上昇停止装置

危険な圧力を取り扱うため
トラブル時に緊急停止する
装置を装備

過負荷停止装置

非常停止ボタン

温水停止装置

高圧ポンプの摩耗に繋がる
事柄に対して事前に防止

凍結防止ヒーター

アワーメーター

メンテナンス時期の
管理を容易に

ポンプオイル交換時期ランプ

耐圧ボイラーユニット SHB-500
50MPa対応の100V式ボイラーユニット

仕様	
型式名	SHB-500
コードNo.	[50Hz]03B009・[60Hz]03B010
吐出可能圧力MPa(kgf/cm ²)	50.0(510)
吐出可能水量(L/min)	8.5~15.0
電源(V)	100
使用燃料	軽油(白灯油使用可)
燃料タンク容量(L)	20
設定温度	30~70℃
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1110×750×996
質量(kg)	170.0
標準付属品	
高圧ホース	3/8(専用金具)10m×1本・3/8(専用金具)2m×1本

- 冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能になります
- 30℃~70℃の間で水温設定が可能
- 失火検知装置付





仕様	15kW/20.0PS
型式名	SAL-1450-2
コードNo.	[50Hz]03B451・[60Hz]03B551
ボンプ	圧力MPa(kgf/cm ²) 49.0(500) 水量(L/min) 14.0 回転数(min ⁻¹) 1290
モーター	出力 [50Hz] 15kW/1465min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 15kW/1760min ⁻¹ (極数:4P) 電圧(V) 動力回路:200/操作回路:200 電流(A) [50Hz]58(絶縁:B種)・[60Hz]54(絶縁:B種) 起動方式 スターデルタ起動 キャブタイヤ 14mmφ×4芯×10m 寸法 長さ×幅×高さ(mm) 1185×710×940 質量(kg) 355

※SAL-1450-2 は水道直結仕様となります。

標準付属品	噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤* 噴口直射1/4MCMφ1.2Sa-S303 高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン キャブタイヤASY 14mmφ×4芯×10m 給水ホース仕様 水道直結用1/2×10m* 防災面 リケンFH2C ニトリル手袋 L PPM-6630
オプション	
接続部品	付替用クイッククラブ AR-9 1/2 50MPa

〈使用例〉



スーパー工業株式会社

現場で求められる
性能に技術で応える **高圧洗浄機**

SUPERACE WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818	FAX(022)226-7819
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市長区野末町2-0-8	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089