



ISO 9001  
ISO 14001  
JQA-QM8678  
JQA-EM6191  
本社・工場  
サービス工場

# Super Ace Washer

# SAR-Nタイプ NSタイプ

建設現場での洗浄、高所揚水にも対応可能です

〈湯水停止機能付〉  
(3.7kW・5.5kW)

〈ステンレスタンク〉  
全機種SUS水タンク付で  
サビによるトラブル解消

〈自動運転機能〉  
全機種自動運転機能を  
搭載しています

〈高所揚水〉  
オプションにて高所揚水にも  
対応可能です(3.7kW・5.5kW)

〈コンパクト〉  
ポンプモーターが直結の為、  
伝導ロスがなく  
コンパクトボディ

2段積みも  
可能です



※NSタイプを除く

## SAR-Nタイプ 水タンク付モデル

仕様	5.5kW/7.5PS			7.5kW/10.0PS			11kW/15.0PS		
型式名	SAR-3010N2	SAR-1520N2	SAR-2015N2	SAR-2020N1	SAR-3014N1	SAR-3018N2	SAR-3018N1	SAR-1535N1	
コードNo.	[50Hz] 03A053 [60Hz] 03A153	[50Hz] 03A063 [60Hz] 03A163	[50Hz] 03A043 [60Hz] 03A143	[50Hz] 03A072 [60Hz] 03A172	[50Hz] 03A082 [60Hz] 03A182	[50Hz] 03A0A2	[60Hz] 03A1A1	[50Hz] 03A091 [60Hz] 03A191	
ポンプ 圧力MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	10.0(102)	20.0(204)	15.0(153)	19.6(200)	13.7(140)	18.0(184)	17.6(180)	34.3(350)	
水量(L/min)	28.0	15.0	20.0			30.0			
回転数(min <sup>-1</sup> )	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750								
出力(kW・min <sup>-1</sup> )	5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)			11.0 1450 (極数:4P)	11.0 1750 (極数:4P)	11.0 1450/1750 (極数:4P)
モーター 電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200								
電流(A)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種)	[60Hz] 22.0 (絶縁:F種)	30.0(絶縁:F種)			45.0(絶縁:F種)			
起動方式	直入れ								
キャブタイヤ	3.5mm×4芯×5m			5.5mm×4芯×5m			14.0mm×4芯×10m		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	920×570×730			1060×580×775					
質量(kg)	[50Hz] 112.0 [60Hz] 105.0	105.0		約138.0	[50Hz] 約145.0 [60Hz] 約138.0	約158.0			
SUS水タンク容量(L)	80.0			100.0					




7.5kW/10.0PS・11kW/15.0PS



## SAR-NSタイプ 外部吸水型タンクレスモデル

### 〈用途〉

- 土木建設機械の泥落としに
- 管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
- 高所での使用に



### 〈使用例〉



仕様	3.7kW/5.0PS			5.5kW/7.5PS			7.5kW/10.0PS			11kW/15.0PS		
型式名	SAR-2308NS2	SAR-3005NS2	SAR-3007NS2	SAR-3010NS2	SAR-1520NS2	SAR-2015NS2	SAR-2020NS1	SAR-3014NS1	SAR-3018NS2	SAR-3018NS1	SAR-1535NS1	
コードNo.	[50Hz] 03A213 [60Hz] 03A313	[50Hz] 03A2B3	[60Hz] 03A333	[50Hz] 03A253 [60Hz] 03A353	[50Hz] 03A263 [60Hz] 03A363	[50Hz] 03A243 [60Hz] 03A343	[50Hz] 03A272 [60Hz] 03A372	[50Hz] 03A282 [60Hz] 03A382	[50Hz] 03A2A2	[60Hz] 03A3A1	[50Hz] 03A291 [60Hz] 03A391	
ポンプ 圧力MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	8.0(82)	5.0(51)	7.0(71)	10.0(102)	20.0(204)	15.0(153)	19.6(200)	13.7(140)	18.0(184)	17.6(180)	34.3(350)	
水量(L/min)	[50Hz] 24.0 [60Hz] 23.0	30.0	28.0	28.0	15.0	20.0	28.0	28.0	30.0			
回転数(min <sup>-1</sup> )	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750	1450	1750	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750								
出力(kW・min <sup>-1</sup> )	3.7 1450/1750 (極数:4P)	3.7 1450 (極数:4P)	3.7 1750 (極数:4P)	5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)			11.0 1450 (極数:4P)	11.0 1750 (極数:4P)	11.0 1450/1750 (極数:4P)
モーター 電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200											
電流(A)	[50Hz] 15.4(絶縁:F種) [60Hz] 14.3(絶縁:F種)	15.4 (絶縁:F種)	14.3 (絶縁:F種)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種)	[60Hz] 22.0 (絶縁:F種)	30.0(絶縁:F種)			45.0(絶縁:F種)			
起動方式	直入れ											
キャブタイヤ	2.0mm×4芯×5m			3.5mm×4芯×5m			5.5mm×4芯×5m			14.0mm×4芯×10m		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	920×520×575			1060×525×630								
質量(kg)	92.0	99.0	92.0	[50Hz] 105.0 [60Hz] 98.0	98.0		約129.0	[50Hz] 136.0 [60Hz] 129.0	約149.0			

水タンク無し(注意:段積み不可)



7.5kW/10.0PS・11kW/15.0PS



## スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五丁目中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089