



JQA-QM8678  
JQA-EM6191  
本社・工場  
サービス工場

# SUPERACE® WASHER SEL-SS タイプ

業界初！  
ディーゼル  
小型軽量

## 業界初の小型ディーゼル式高圧洗浄機が登場



- ランニングコストも抜群！  
安全面でも優れた軽油を使用
- 用途に応じた最適なスペックを  
ラインアップ
- 軽バンにも積載可能なサイズ&重量で  
運搬も容易
- フロントに大型  
メンテナンス  
パネルを採用
- 25L 大型燃料タンク搭載で、  
最大 8 時間の連続運転が可能
- 湯水停止装置を標準搭載
- 小型軽量タイプ



標準付属  
タービンガン

922×700×850mm、198kg  
なので軽バンにもラクラク搭載。  
移動も容易なので、短期間に複数の  
場所でご使用頂く事も可能です。



搭載イメージ

仕様	SEL-3010SS	SEL-1620SS
型式名	SEL-3010SS	SEL-1620SS
コードNo.	039790	039794
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	10.0(102)
	水量(L/min)	30.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1750
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量(cc)	479
	定格出力	7.4kW(10.0PS)/2800min <sup>-1</sup>
	最大出力	9.3kW(12.7PS)/3600min <sup>-1</sup>
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	JIS 2号 軽油
	燃料タンク容量(L)	25
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	922×700×850	
質量(kg)	198.0	

標準付属品	SEL-3010SS	SEL-1620SS
ガン	タービンガンASY 1/8-クイック*	
ノズル	噴口直射 1/8 MCP148	噴口直射 1/8 MCP49
高圧ホース	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック*	高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*
吸水ホース	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*
吸水ストレーナ	ストレーナ三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ	
余水ホース	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*	

オススメ  
オプション

配管テスター  
T-85

コードNo. 03T446

配管の圧力差圧により配管の  
水漏れの判定を行えます。  
最大水量 38.0L/min  
最高圧力 15.0MPa



## スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089