

SUPERACE® WASHER

SHJ-Sタイプ NEW



【密閉型多管式ステンレスボイラー】

熱効率を高め温度上昇が早く、安定した温水温度を確保する燃焼効率の良い高効率ボイラーを採用しています。

【凍結防止ヒーター・不凍液自吸装置採用】

安心のボイラー保護装置

- ボイラー缶過熱防止95℃以上では過熱検知器が作動しバーナーを消火します。
- ボイラー異常燃焼防止点火異常時は炎感知器が作動しバーナーを消火します。
- ボイラー空焚き防止使用中に水位が低下した時は水位検知器が作動しバーナーを消火。水位が回復すると再点火します。

安全設計のエレクトリックコントロール

IC制御によるバーナーコントロールに加え[温度][圧力][水量]に自動制御機能を搭載!安全に温水洗浄をご利用いただけます。

細部にまでこだわったプロユース仕様

1点吊りフック・大型車輪・大型メンテナンス扉他、プロユースで必要となる、便利な仕様を多く採用

ハードな現場にも対応する高耐久仕様

三連プランジャーポンプ採用及び特殊鋼版ボディ採用



〈使用例〉



仕様

型式名	SHJ-1408S	SHJ-1510S	
コードNo.	[50Hz]03BA30 [60Hz]03BB30	[50Hz]03BA14 [60Hz]03BB14	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	7.8(80)	9.8(100)
	水量(L/min)	14.0	15.0
	回転数(min ⁻¹)	846/873[50Hz/60Hz]	1087/1121[50Hz/60Hz]
モーター	出力	[50Hz]2.2kW/1450min ⁻¹ [60Hz]2.2kW/1745min ⁻¹	[50Hz]3.7kW/1450min ⁻¹ [60Hz]3.7kW/1745min ⁻¹
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200	
	キャブタイヤ	2.0mmφ×4芯×5m	3.5mmφ×4芯×5m
ボイラー	設定温度	常温~80℃(サーモ設定範囲内)	
	消費燃料(L/h)	5	6
	燃料	白灯油	
	燃料タンク容量(L)	24	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1051×774×1075		
質量(kg)	155.0	175.0	
オプション	クーラントタンクASY(O4ZBA3001)*		

※高圧ポンプの凍結防止のためのクーラント投入に便利です。

標準付属品	ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*
	噴口扇形 1/8 1574
	高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*
	給湯蛇口
	煙突

スーパー工業株式会社

現場で求められる 高圧洗浄機
性能に技術で応える

SUPERACE®
WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818	FAX(022)226-7819
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089