


Super Surface Cleaner SSC-500

除染に最適な洗浄システムが登場！使用された汚水を強力なバキュームで瞬時に回収することで環境への影響を最小限におさえます。最近問題になっている除染済み汚水対策に最適です。


■SSC-500を使用した除染システムのイメージ



高圧水を利用して床面の除染をおこないます


高圧洗浄機 Super Ace Washer

除染に有効な高圧洗浄機は、15.0MPaクラスとなります




③ モーター式温水型洗浄機
SAR-1315VN-1
(圧力15.0MPa 水量13ℓ/min)

又は




④ エンジン式防音型洗浄機
SEV-1615SS
(圧力15.0MPa 水量15ℓ/min)


② 汚水回収ユニット



φ75 3m
ドラム缶(1次側)



φ75 15m
ドラム缶(2次側:フロー有)



SVD-4607
Super Vacume Device
リングブロー式バキューム

除染で使用された汚水を回収します。
1缶(約200ℓ)の場合、連続運転で約20分使用頂けます。
※ドラム缶は付属しません

強力なパワーで汚染水を回収します。

①サーフェスクリーナーSSC-500



仕様

型式名	SSC-500
用途	床面洗浄
ノズルユニット(mm)	φ445
常用設定圧力(MPa)	15.0
最大圧力(MPa)	27.5
最大温度(°C)	常温~90
質量(kg)	11.0
ノズル(個)	2
キャスター(個)	3
バキューム口径(mm)	φ50
接続部品	クイックカブラメス

価格表

品名	①サーフェスクリーナー	②汚水回収ユニット(50/60Hz)	③SAR-1315VN(50/60Hz)	④SEV-1615SS
商品コード	213003	213000/213001	03B011/03B111	039023
セットNo.1	●			
セットNo.2	●	●		
セットNo.3	●	●	●	
セットNo.4	●	●		●

型式名	SVD-4607		フィルター	材質		星形、特殊ろ布
	最大真空圧	kpa(mmAq)		ろ過面積	m ²	
風量	m ³ /min	7 / 8	サイス	全長	mm	1,170
出力	kW	5.5 / 6.3		全幅	mm	660
電源		3相200V	全高	mm	1,265	
最大ランニングアンペア	A	25	質量	kg	136	
フロアの種類	リングブロー方式					
電源コード長さ	m	9				

スーパー工業株式会社

現場で求められる
性能に技術で応える 高圧洗浄機

SUPERACE[®]
WASHER

本社 〒566-0052
札幌営業所 〒003-0824
仙台営業所 〒980-0021
東京営業所 〒132-0021
名古屋営業所 〒458-0915
大阪営業所 〒566-0052
広島営業所 〒731-5128
福岡営業所 〒811-2233
沖縄出張所 〒903-0812

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15
仙台市青葉区中央4丁目8番17号
東京都江戸川区中央4丁目15-13
名古屋市緑区野末町208
大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23
福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8
沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代)
TEL(011)874-5600
TEL(022)226-7818
TEL(03)3653-2411
TEL(052)626-3701
TEL(072)653-2721
TEL(082)208-4885
TEL(092)622-6273
TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
FAX(011)874-5601
FAX(022)226-7819
FAX(03)3653-2420
FAX(052)626-3702
FAX(072)653-2354
FAX(082)208-4886
FAX(092)622-6279
FAX(098)887-0089