

スーパー散水装置



SPS-2000/4000

2t・4tダンプ専用

散水装置ユニット

お持ちのダンプに搭載し

即散水車に!



- オプションにて一点吊フック・段積み
の金具もございます。
- SPS-4000は標準で一点吊フックが
付いています。



- 散水のON・OFFの
電動弁は運転席から
操作できます。
- タンク内は水ゆれ防止・
仕切り板がついている為、
運転中も安全です。

- タンク材質はFRPの為、
頑丈で塩分・サビ等に強く
タンク内水洗いもOKです。
- 自重散水・加圧散水・
消防散水も簡単に操作でき、
多用途利用できます。



エンジンポンプを搭載した圧力洗浄散水ユニット

自重散水・加圧散水・消防散水も簡単に操作でき、多用途利用できます。



運転席からの操作可能



消防散水



消防ホース収納庫付

〈特徴〉

- ・電源 (DC24V) はシガーライターから簡単に取り出せます。
- ・運転席で電動弁のON・OFFの操作ができます。
- ・散水ノズルは、折りたたみ式です。
- ・タンクの材質はFRPのため強力で、塩分等にも強く、タンク内は水洗いだけでOKです。
- ・タンク内は、水ゆれ防止の仕切り板がついてます。

〈用途〉

- ・道路での散水作業
- ・土木工事現場の散水作業
- ・街路樹散水
- ・消防ホースを利用した散水
- ・水の運搬 (給水としての利用)
- ・解体現場での防塵

名称		スーパー散水装置			
型 式		SPS-2000		SPS-4000	
タンク	材質	F.R.P			
	容量 (ℓ)	1600		3500	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		2970×1505×1000		3050×1920×1295	
質 量 (kg)		〈本体〉	340	500	
		〈全装備〉	1950	4000	
灌 水 ポ ン プ	型 式	YSE-50V (エンジンGA120DP)		SD-800 (エンジンGA160DP)	
	回転速度 (ℓ/min ⁻¹)	3600			
	吸水量 (ℓ/min ⁻¹)	530		900	
	最大揚程 (m)	35		28	
	吸水ホース	2インチ (50φ) / 7m		2・1/2インチ (65φ) / 10m	
ノ ズ ル	型 式	広角ノズル	消防ノズル	広角ノズル	消防ノズル
	吐出量 (ℓ/min ⁻¹)	約200	約200	約200	約200
	圧力 (Mpa)	約0.24	約0.24	約0.22	約0.26
	個数	2	1	2	1
	ホース	—	1・1/2インチ/20m	—	1・1/2インチ/20m
	ホースジョイント	—	1・1/2インチ町の式	—	1・1/2インチ町の式
標準付属品		自重散水用バルブ付き		自重散水用バルブ付き	給水ホース1・1/2インチ 左側片散水用バルブ付き

・SPS-4000のみオプションにて、前散水が可能です。(一部対象外の車種があります。)
 ・仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

スーパー工業株式会社

本社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (072) 653-2721 FAX (072) 653-2354
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目16-26 TEL (03) 3653-2411 FAX (03) 3653-2420
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011) 823-3661 FAX (011) 823-3666
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092) 622-6273 FAX (092) 622-6279