

Super Ace Washer



「SAR-VN」紹介動画
左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

SAR-1315VN/1120VN

ハードな仕様の建設現場の
洗浄に最適!!



■ 温水

ヒートコイル方式だから水温上昇が早く高温水(常温~80℃)が安定的に使用可能

■ レンタル

レンタル機スペシャルモデル「1点吊りフック」「大型車輪」「ガンフック」「2段積み可能強化フレーム」を標準装備しかも、軽量・コンパクト設計ですので現場を選びません

■ 安心設計

ガンのON・OFFでモーターが自動発停する自動制御、圧カスイッチ、流量スイッチ、サーモスイッチ、モーター過負荷保護装置、湯水停止装置・燃料ポンプは電磁方式、燃料コシ器(油水分離器付)など長寿命設計

■ 使い易さ

水道直結用リザーブタンク標準装備
オプション対応にて現場で便利な自吸方式も可能
シーケンサー採用により電装部品が簡略化されました

仕様		SAR-1315VN	SAR-1120VN
型式名		SAR-1315VN	SAR-1120VN
コードNo.		[50Hz]03B011 [60Hz]03B111	[50Hz]03B0E0 [60Hz]03B1E0
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	15.0(153)	20.0(204)
	水量(L/min)	13.0	11.0
	回転数(min ⁻¹)	[50Hz]1450 [60Hz]1750	
モーター	出力	[50Hz]4.0kW/1450min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz]4.0kW/1750min ⁻¹ (極数:4P)	
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200	
	電流(A)	16.7(絶縁:F種)	
	起動方式	直入れ	
ホイール	キャブタイヤ	2.0mm×4芯×5m	
	設定温度	30℃~80℃	
	カロリー(kcal)	36000	
	燃料	軽油または白灯油	
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	810×746×690	
質量(kg)	140.0		

標準付属品		SAR-1315VN	SAR-1120VN
型式名		SAR-1315VN	SAR-1120VN
ガン		ライフルガンASY 1/8-700-クイック*	
ノズル		噴口扇形 1/8 MVNP1556	噴口扇形 1/8 MVNP1531
高圧ホース		温水用高圧ホースASY AH 5/16×10m クイック*	
キャブタイヤケーブル		キャブタイヤASY 4芯 2.0mmφ-5m	

オプション		SAR-1315VN	SAR-1120VN
型式名		SAR-1315VN	SAR-1120VN
吸水ホース		吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*	
吸水ストレーナ		ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ	
余水ホース		余水ホースASY 3/8×3m テロンφ10*	
その他		煙突、凍結防止ヒーターASY*	

〈使用例〉



2段積み、
1点吊りも可能です



スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089