



Super Ace Washer SHJシリーズ

温水で、油汚れ、滅菌、除菌などあらゆる洗浄作業に活躍。
燃料安全装置(炎監視装置)、
モーター過負荷保護装置、吐出安全弁、
空焚き防止装置などの安全機構を装備。



〈仕様〉

型式名	SHJ-1507	SHJ-1510	SHJ-2310
コードNo.	03BA00/50Hz 03BB00/60Hz	03BA10/50Hz 03BB10/60Hz	03BA20/50Hz 03BB20/60Hz
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	7 (71)	10 (102)
	水量 (L/min)	15	15
モーター	伝達方法	Vベルト	Vベルト
	形式	三相200V	三相200V
出力KW	2.2	3.7	5.5
使用燃料		白灯油	白灯油
燃料タンク容量 (L)		20	45
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		776×632×1282	776×632×1282
質量 (kg)	123	130	164
温水温度		常温~80℃	常温~80℃
キャブタイヤケーブル (m)		3	3
標準付属品	ライフルガン、高圧ホース 3/8×10m、給水ホース 19φ×3m、200Wヒーター、給湯蛇口		
安全装置	燃焼安全装置 (炎監視装置、空焚き防止装置、過熱防止装置)、モーター過負荷保護装置、吐出安全弁		

★ステンレスボイラー搭載

オプション 煙突カパー



〈使用例〉



SAR-VN レンタル機仕様

SAR-1309VN・1315VN



- 〈温水〉 ヒートコイル方式だから温度上昇が早く高温水 (常温~80℃) が安定的に使用可能。
- 〈レンタル〉 レンタル機スペシャルモデル「一点吊りフック」「大型車輪」「ガンフック」「2段積み可能強化フレーム」を標準装備。しかも、軽量・コンパクト設計ですので現場を選びません。
- 〈安心設計〉 ガンのON・OFFでモーターが自動発停する自動制御、圧力スイッチ、流量スイッチ、サーモスイッチ、モーター過負荷保護装置、湯水停止装置、燃料ポンプは電磁方式、燃料コシ器 (油水分離器付) など長寿命設計。
- 〈使い易さ〉 水道直結用リザーブタンク標準装備。オプション対応にて現場で便利な自吸方式も可能。シーケンサー採用により電装部品が簡略化されました。



2段積み、一点吊りも可能です

〈使用例〉



〈仕様〉

型式名	SAR-1309VN	SAR-1315VN
コードNo.	03B001/50Hz 03B101/60Hz	03B011/50Hz 03B111/60Hz
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	8.3 (85)
	水量 (L/min)	13
モーター	伝達方法	ホローシャフト直結
	形式	全開外扇形 (三相200V)
出力KW	2.2	4.0
使用燃料	軽油または白灯油	
燃料タンク容量 (L)	20	20
樹脂水タンク容量 (L)	4	4
温水温度	常温~80℃	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	810×746×690	
質量 (kg)	133	
キャブタイヤケーブル (m)	5	
標準付属品	扇型ノズルL700ランス、高圧ホース 5/16×10m	
オプション	煙突カパー、凍結防止ヒーター、自吸水ホース	

スーパー工業株式会社

本社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (072)653-2721(代) FAX (072)653-2354
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011)823-3661 FAX (011)823-3666
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL (03)3653-2411 FAX (03)3653-2420
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092)622-6273 FAX (092)622-6279
 沖縄駐在所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL/FAX (098)887-0089