

## 仕 様 書

納入先		納入先仕様 No.	
		製造者仕様 No.	
機 械 名	電気噴霧機	型 式	SFS-202-50/60
乾 燥 質 量	61kg	寸法(L×W×H)mm	453 x 464 x 772
外 観	箱形	仕様書作成年月日	平成 19 年 3 月 19 日 R00

ポンプ	型 式	XM-M04.10N	備考 雰囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可 水道直結
	圧 力	6.9MPa (70kgf/cm <sup>2</sup> )	
	水 量	2L/min 50/60Hz	
	回 転 数	780 min <sup>-1</sup> 50/60Hz	
	所要馬力	—	
	吸込揚程	—	
	接続口径	(吸) 3/4" (吐) 3/8" (余) —	

モータ	形 名	SF-JR	備考 雰囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可
	出 力	0.75kW 1450/1750min <sup>-1</sup> (極数：4) 50/60Hz	
	定格電圧	動力回路：単相 200V/操作回路 200V	
	定格電流	3.4A (絶縁：E種)	
	起動方式	じか入れ	
	電磁開閉器	MSO-N10	
	キャプタイヤ	2.0mm <sup>2</sup> × 3 芯 × 5m	

装 備	ラインストレーナ x 2 個 湯水停止装置 間欠運転装置 給水電磁弁 アソメータ
--------	--

使用液	水道水 (40℃以下) ※直結
伝達方式	Vベルト
圧力調整弁	ジマティックレギュレータ (エア抜き：なし)
圧力計	なし
車 輪	φ75 キャスター

