

SUPERACE® WASHER HONDA
The Power of Dreams

SLC-1505eGX-2
SLR-1505eGX-2

次世代の高出力電動
パワーユニットHONDA

eGX 搭載

- 排気ガスゼロのゼロエミッションを実現
- 夜間・住宅密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能
- 簡単操作&メンテナンス・そして急速充電

詳細ページ



積込や移動も容易な
コンパクト&カートタイプ
SLC-1505eGX-2

ガンフック&ホースフック

サイドにはガンを収納できるガンフック
背面にはホースを収納できる
ホースフックも採用移動に便利

自動運転機能

吐出してない時は自動制御で
パワーユニットをオフ
ポンプ内部のシール摩耗を軽減
※両機種対応



リチウムイオンバッテリー

着脱式のバッテリー交換が容易
連続運転20分
約60分で80%、
90分で満充電という
急速充電



電動パワーユニット

高出力モーターとリチウム
イオンバッテリーの採用により
最大出力2.0kWの高出力を実現

1点吊りフック大型ラインストレーナーを装備した
2段積みにも対応するフルフレームタイプ
SLR-1505eGX-2



1点吊りフック

移動・運搬に
便利な1点吊り
フックを装備

大型ラインストレーナー

ゴミ・砂利の侵入を抑え、ポンプトラブルを
低減取りはずしもしやすくなり清掃も容易



(2段積み対応可能)



夜間作業



坑道内



住宅密集地

〈仕様〉

	SLC-1505eGX-2	SLR-1505eGX-2
コードNo.	039C01	039C11
ボンプ		
圧力MPa(kgf/cm ²)		5(51)
水量(L/min)		15
回転数(min ⁻¹)		1565
電動ユニット		
出力(kW/min ⁻¹)		1.6/3600
電圧(V)		72(バッテリー)
電流(A)		27
起動方式		専用駆動回路
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	810×460×705	610×595×620
質量(kg)	47.3	64.0
標準付属品	ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズル φ1.8 高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック 吸水ホースASY テトロン1/2×3m ストレーナー無し 吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無し ストレーナー円盤形 40メッシュ ストレーナー三層構造 100メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロン	

〈付属品〉



スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE® WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0013	仙台市若林区六丁の目南町7-1-8	TEL(022)353-9512	FAX(022)353-9515
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-1-3	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市長区野末町20-8	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-1-8-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089